


CUZ2W



CUZ39



CUZ18



CUZ21



CUZ90




CUZ63



CUZ1L



CUZ1K




CUZ1N




CUZ31



CUZ02



CUZ1R



CUZ1W



CUZ62




CUZ09



CUZ67



CUZ12



CUZ28



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

**PL**

**Skład**  
100% Wełna

**Waga**  
460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Szerokość rolki**  
140 cm

**Odporność na ścieranie**  
65 000 cykli Martindale'a  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**  
4 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Odporność na światło**  
5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Odporność koloru na tarcie**  
Mokre: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Certyfikaty trudnopalności**  
-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Czyszczenie**  
-na sucho

**DE**

**Zusammensetzung**  
100% Schurwolle

**Gewicht**  
460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Rollenbreite**  
140 cm

**Scheuerfestigkeit**  
65 000 Zyklen Martindale  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**  
4 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Lichtechtheit**  
5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Reibechtheit**  
Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Feuersicherung**  
-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Reinigung**  
-Trockenreinigung

**EN**

**Composition**  
100% Virgin Wool

**Weight**  
460 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Roll width**  
140 cm

**Abrasion Resistance**  
65 000 Martindale cycles  
(BS EN ISO 12947-2:2016)

**Pilling**  
4 (UNI EN ISO 12945/2):2000

**Light Fastness**  
5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

**Fastness to Rubbing**  
Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)  
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

**Flammability**  
-BS EN 1021 - 1:2014  
-BS EN 1021 - 2:2014  
-BS7176:2007 Low Hazard  
-UN 9175:2010 1IM  
-NFD60-013

**Cleaning**  
-dry cleaning

